

ポリプロピレン製二重編み 上げ（PB）グレードホース



テフロン

機能と利点

- 汎用製品または帯電防止（特許取得済み）PTFEライナーから選択可能
- 浅い蛇腹ライナー設計により、非常に柔軟性が高く、流量の制限を最小に抑えることができます
- 耐真空性と耐ネジれ性
- 高温および高圧対応
- 耐薬品性
- PTFE ライナー付き、非ライナー付きエンドフィッティング
- Bredel、カバー、外部保護オプションなどのラインアップが豊富

公称ホース 内径サイズ		口径内部畳み込み		Corroflonグレード (編み上げおよびカバー)	ホースの最大作動圧力		バースト圧		最小曲げ半径	
インチ	mm	インチ	mm		bar	psi	bar	psi	インチ	mm
1/2	15	0.440	11.2	TO	6	87	24	350	1 1/2	38
				SS	41	595	450	6,525	1 1/2	38
				PB	31	450	150	2,175	1 1/2	38
				SS、RC/FP	41	595	450	6,525	2 1/4	57
				RC、SI	41	595	450	6,525	2 1/4	57
				KYB	15	215	61.5	890	1 1/2	38
3/4	20	0.620	15.7	TO	5	70	20	290	2	51
				SS	35	505	240	3,480	2	51
				PB	26	375	105	1,520	2	51
				SS、RC/FP	35	505	240	3,480	3	76
				RC、SI	35	505	240	3,480	3	76
				KYB	13	190	52.5	760	2	51
1	25	0.847	21.5	TO	4.5	65	18	260	2 3/4	70
				SS	31	450	200	2,900	2 3/4	70
				PB	23	334	93	1,350	2 3/4	70
				SS、RC/FP	31	450	200	2,900	4 1/4	105
				RC、SI	31	450	200	2,900	4 1/4	105
				KYB	11	160	46.5	675	2 3/4	70
1 1/4	32	1.080	27.5	TO	4	58	16	230	3 1/4	82
				SS	27	390	180	2,610	3 1/4	82
				PB	20	290	81	1,175	3 1/4	82
				SS、RC/FP	27	390	180	2,610	4 1/4	123
				RC、SI	27	390	180	2,610	4 1/4	123
				KYB	10	145	40.5	585	3 1/4	82
1 1/2	40	1.250	32.0	TO	3.5	50	14	205	4	100
				SS	23	335	120	1,740	4	100
				PB	17	245	69	1,000	4	100
				SS、RC/FP	23	335	120	1,740	6	150

				RC、SI	23	335	120	1,740	6	150
				KYB	9	130	34.5	500	4	100
2	50	1.690	43.0	TO	3	44	12	175	5 $\frac{1}{2}$	140
				SS	20	290	100	1,450	5 $\frac{1}{2}$	140
				PB	15	215	60	870	5 $\frac{1}{2}$	140
				SS、RC/FP	20	290	100	1,450	8 $\frac{1}{4}$	210
				RC、SI	20	290	100	1,450	8 $\frac{1}{4}$	210
				KYB	8	115	30	435	5 $\frac{1}{2}$	140
2 $\frac{1}{2}$	65	2.120	54.0	TO	2.5	36	10	145	7	178
				SS	16	230	70	1,015	7	178
				PB	12	175	48	695	7	178
				SS、RC/FP	16	230	70	1,015	10 $\frac{1}{2}$	267
				RC、SI	16	230	70	1,015	10 $\frac{1}{2}$	267
				KYB	6	87	24	350	7	178
3	80	2.500	64.0	TO	2	29	8	115	9	230
				SS	14	205	60	870	9	230
				PB	10	145	42	610	9	230
				SS、RC/FP	14	205	60	870	13 $\frac{1}{2}$	345
				RC、SI	14	205	60	870	13 $\frac{1}{2}$	345
				KYB	5	73	21	305	9	230
4	100	3.860	98.0	TO	1.5	22	6	87	11 $\frac{1}{4}$	300
				SS	10	145	40	580	11 $\frac{1}{4}$	300
				PB	8	115	30	435	11 $\frac{1}{4}$	300
				SS、RC/FP	10	145	40	580	17 $\frac{1}{4}$	450
				RC、SI	10	145	40	580	17 $\frac{1}{4}$	450
				KYB	-	-	-	-	-	-
6	150	5.250	130.0	TO	0.75	11	3	44	23 $\frac{3}{4}$	600
				SS	5	73	20	290	23 $\frac{3}{4}$	600
				PB	-	-	-	-	-	-
				SS、RC/FP	5	73	20	290	35 $\frac{1}{2}$	900
				RC、SI	5	73	20	290	35 $\frac{1}{2}$	900
				KYB	-	-	-	-	-	-
TO = チューブのみ、SS = ステンレス鋼編み上げ、PB = ポリプロピレン編み上げ、SS、RC/FP = 耐火ゴムカバー、RC = EPDM ゴムカバー、SI = シリコンラバーカバー、KYB = Kynar 編み上げ線										

技術仕様

ポリプロピレン製二重編み上げ（PB）グレードホース

構成材質

ポリプロピレン製二重編み上げ（PB）グレードホース

免責条項: 本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Afex Hose Limitedは、誤りがあつた場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。BioFlex、Corroflon、Corroline、Hyperline FX、Pharmalineは、Afex Hose Limitedの登録商標です。Spirax-Sarco Engineering plc社のWatson-Marlow Fluid Technology Solutionsのメンバー企業です。

wmfts.com/global



15 January 2024