

소형 Viton 가스켓

Viton 가스켓



특징 및 이점

- ASME-BPE 규격에 따른 설계
- USP Class VI 준수 및 동물 유래 성분 없음(ADCF)
- FDA regulations CFR 21 177.2604 준수
- 로트 번호로 제품 추적 가능
- 내열성, 내식산성 및 내화학성 향상
- 다양한 크기의 플랜지형 및 비플랜지형 옵션으로 제공됩니다
- Viton® 은 Chemours Company의 등록 상표입니다




기술 사양

	소형 Viton 가스켓
가스켓 유형	플랜지 없음
내부 지름	10.9 - 16 mm
내부 지름	0.43 - 0.63 in
외부 지름	21.6 mm
외부 지름	0.85 in
크기	1/2, 3/4 in
수량	25 PCS
인증	ADCF, USP Class VI
작동 온도 범위	-23°C - 204 °C
작동 온도 범위	-10°F - 400 °F
보관 수명	5 년

구성 재질

	소형 Viton 가스켓
재질	Viton®



BioPure Viton® 개스킷				
부품 번호	크기 inch	O.D(A)	I.D(B)	수량
42MPFY-050-25	a half	0.85 (21.6)	0.43 (10.9)	25
42MPFY-075-25	3/4	0.85 (21.6)	0.63 (16.0)	25

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Limited는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow 및 puretu는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve 및 BioTube 애플리케이션은 BioPure Technology Limited의 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다. Q-Clamp는 라이선스 하에 사용됩니다.

wmfts.com/global



20 February 2024