

**NIEUW**

**qdos**  
Peristaltic Metering

## Qdos slangconnector kit\*

Eenvoudige aansluiting op procesleidingen



**De flexibele en stevige slangen van Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) werden ontwikkeld om een Qdos doseerpomp met een eenvoudigere, veiligere en zekere manier aan te kunnen sluiten in een bestaande procesleiding van de klant.**

### Kenmerken en voordelen

- Een complete oplossing voor chemisch doseren van één enkele, zekere leverancier
- Kant en klaar geleverd voor een eenvoudige en veilige aansluiting op een Qdos pomp en procesleidingen.
- Zeer flexibel en stevig
- Complete hydrostatisch geteste oplossing met krimpaansluitingen
- Chemisch compatibel voor gebruik met agressieve en corrosieve zuren en basen
- Bestand tegen schommelingen in omgevingstemperatuur

### Complete oplossing van één enkele bron

De chemisch bestendige polytetrafluoroethyleen (PTFE) slang biedt in combinatie met een Qdos pomp een complete chemische doseeroplossing van één enkele, zekere leverancier. Dit vermijdt de noodzaak van inkopen en opslaan van een assortiment slangen en koppelingen voor de installatie van een pomp, en vermindert onderhoud voor configureren van een chemisch doseersysteem.

### Stevige slangconstructie

Flexibele PTFE slangen zijn compatibel voor gebruik met agressieve en corrosieve chemicaliën en bestand tegen hoge temperaturen.

De unieke structuur van de slang zorgt voor een uitstekende chemische aanzuigen- en persprestaties, en vervolmaakt de nauwkeurige doseerprestatie van het assortiment Qdos pompen.



### Technische specificaties

- ½" (12,7 mm) diameter antistatische PTFE voering met externe polypropyleen zwarte omvlechting
- PTFE slangvoering, glad vanbinnen, spiraalvormig vanbuiten
- Eindaansluitingen:

**Eind 1.** Slang naar pomp: PTFE, M24x2 Qdos aansluitkraag (304 SS krimpkraag)

**Eind 2.** Slang naar procesleiding: PTFE, ½" NPT of ½" BSPT mannelijke connector (304 SS krimpkraag)

### Bestelinformatie

Qdos PTFE-gevoerde slang kit	Bestelcode
0,75 m (29,5") lang met ½" NPT mannelijke connector	0M9.007N.TB4
0,75 m (29,5") lang met ½" BSPT mannelijke connector	0M9.007B.TB4
1,5 m (59.1") lang met ½" NPT mannelijke connector	0M9.006N.TB4
1,5 m (59.1") lang met ½" BSPT mannelijke connector	0M9.006B.TB4

Bij media die PTFE aantasten (bv. chloriden, bromiden en fluoriden) of in op andere wijze corrosieve externe omgevingen zijn mogelijk Hastelloy krimpkragen vereist. Overleg in dat geval met uw toegewezen verkooptechnicus.