

新

qdos
Peristaltic Metering

Qdos 软管接头套件 轻松连接工艺管线



Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) 生产的软管灵活耐用，旨在用于需要将 Qdos 化学计量泵轻松安全地连接到客户现有的工艺管线中。

特点和优点

- 源自可靠的一站式供应商的完整化学品计量解决方案
- 可随时与 Qdos 泵和工艺管线连接，安装简便且更安全
- 高度灵活且坚固耐用
- 完全压接并经过静水压力测试的解决方案
- 化学兼容，适用于强侵蚀性和腐蚀性的酸和碱
- 轻松应对环境温度波动

一站式完整解决方案

耐化学腐蚀的聚四氟乙烯 (PTFE) 软管与 Qdos 泵配合使用，可提供源自可靠的一站式供应商的完整化学品计量解决方案。这样就无需采购和储备安装泵所需的各种软管和配件，同时减少配置化学计量系统的维护工作。

坚固耐用的软管结构

柔性聚四氟乙烯软管可与侵蚀性和腐蚀性化学品兼容，且不受高温影响。独特的软管结构可确保出色的化学品吸入与排出性能，与 Qdos 泵系列的精确计量性能相得益彰。



独特的
内衬设计

技术规格

- 1/2" (12.7mm) 孔径防静电 PTFE 衬套，外部包覆聚丙烯黑色编织网
- PTFE 衬套软管，内部平滑 / 外部螺旋波纹
- 端接头：
 - 端 1。软管的泵端：PTFE，M24x2 Qdos 连接套环 (304 SS 金属抱箍)
 - 端 2。软管的工艺管线端：PTFE，1/2" NPT 或 1/2" BSPT 公接头 (304 SS 金属抱箍)

订购信息

Qdos PTFE 内衬软管套件	订货号
长 0.75m (29.5")，带 1/2" NPT 公接头	0M9.007N.TB4
长 0.75m (29.5")，带 1/2" BSPT 公接头	0M9.007B.TB4
长 1.5m (59.1")，带 1/2" NPT 公接头	0M9.006N.TB4
长 1.5m (59.1")，带 1/2" BSPT 公接头	0M9.006B.TB4

对 PTFE 具有渗透性的介质 (如氯化物、溴化物和氟化物) 或在其他腐蚀性外部环境下可能需要使用哈氏合金压接金属抱箍。请咨询您的专属销售工程师。