

GORE® STA-PURE PCS-sarjan letku

GORE® STA-PURE PCS-sarja

Ominaisuudet ja edut

- Paine enintään 7 bar (100 psi)
- Pisin käytettävissä oleva letkun käyttöikä
- STA-PURE-PCS:n sisähalkaisija on kolme kertaa sileämpi kuin termoplastisen elastomeeriletkun eikä uria tai halkeilua synny taipumisen jatkuessaan
- Spallaatio on käytännössä eliminoitu, joten arvokkaissa käyttöaineissa ei ole epäpuhtauksia
- Saatavana 20 eri kokoa, kolme seinämäpaksuutta ja kolme elementtipituutta
- Käyttölämpötila -20 °C – 80 °C
- STA-PURE PC on WL Gore & Associates inc:n tavaramerkki



Tekniset tiedot

	GORE® STA-PURE PCS-sarjan letku
Sisähalkaisija	1.6 - 25.4 mm
Sisähalkaisija	0.0625 - 1 tuumaa
Seinämän paksuus	1.6 - 4.8 mm
Seinämän paksuus	0.0625 - 0.1875 tuumaa
Pituus	305 - 660 mm
Väri	Luonnonvalkoinen
Läpinäkyvyys	Läpinäkymätön
Spallaatio	Erittäin alhainen
Sertifiointi	USP <87>, USP <88>, USP-luokka VI
Käyttölämpötila-alue	-20 - 80 °C
Käyttölämpötila-alue	-4 - 176 °F
Kaasun läpäisevyydesti	O2cm3.cm.10-6/cm2.s.cmHg
Sterilointimenetelmät	Autoklaavi, CIP, SIP

Rakennemateriaalit

	GORE® STA-PURE PCS-sarjan letku
Letkut	ePTFE ja platinakovetettu silikonikomposiitti

Tuotekoodit

Saatavilla olevat STA-PURE PCS -pumpun letkukoot						
Sisähalkaisija		Seinämä		Ei	Elementin pituus	Osanumero
mm	tuuma	mm	tuuma		mm	
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	305	961.0016.016
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	305	961.0032.016
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	305	961.0048.016
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	305	961.0064.016
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	305	961.0080.016
1,6	0,0625	1,6	0,0625	14	355	961.0016.L16
3,2	0,1250	1,6	0,0625	16	355	961.0032.L16
4,8	0,1875	1,6	0,0625	25	355	961.0048.L16
6,4	0,2500	1,6	0,0625	17	355	961.0064.L16
8,0	0,3125	1,6	0,0625	18	355	961.0080.L16
1,6	0,0625	2,4	0,0938	119	355	961.0016.024
3,2	0,1250	2,4	0,0938	120	355	961.0032.024
4,8	0,1875	2,4	0,0938	15	355	961.0048.024
6,4	0,2500	2,4	0,0938	24	355	961.0064.024
8,0	0,3125	2,4	0,0938	121	355	961.0080.024
9,6	0,3750	2,4	0,0938	122	610	961.0096.024
6,4	0,2500	3,2	0,1250	26	610	961.0064.032
9,6	0,3750	3,2	0,1250	73	610	961.0096.032
12,7	0,5000	3,2	0,1250	82	610	961.0127.032
15,9	0,6250	3,2	0,1250	184	610	961.0159.032
9,6	0,3750	4,8	0,1875	193	610	961.0096.048
12,7	0,5000	4,8	0,1875	88	610	961.0127.048
15,9	0,6250	4,8	0,1875	189	610	961.0159.048
19,0	0,7500	4,8	0,1875	191	610	961.0190.048
25,4	1,0000	4,8	0,1875	92	610	961.0254.048

Vastuuvapauslauseke: Watson-Marlow ja LoadSure ovat Watson-Marlow Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä. STA-PURE PCS on WL Gore & Associates Inc.:n tavaramerkki. Ilmoita tuotekoodi, kun tilaat pumppuja ja letkuja.

wmfts.com/global



22 November 2023