

GORE® STA-PURE PFL

Tuburi GORE® STA-PURE seria PFL

Caracteristici și beneficii

- Foarte rezistent la substanțe chimice agresive, inclusiv solvenți organici
- de 50 ori durata de utiliz decât alți fluoroelastomeri
- Debit stabil în timp
- Presiuni de până la 4 bari
- Potrivit pentru CIP/SIP
- Temperatură de funcționare -20 °C până la 80 °C
- Disponibil în 20 dimensiuni diferite ale alezajului, trei grosimi ale peretelui și trei lungimi ale elementului
- STA-PURE PFL sunt mărci comerciale ale WL Gore & Associates Inc



Parametri tehnici

	GORE® STA-PURE PFL
Diametru interior	1.6 - 17 mm
Diametru interior	0.0625 - 0.6692 în
Grosimea peretelui	1.6 - 4.8 mm
Grosimea peretelui	0.0625 - 0.1875 în
Lungime	305 - 610 mm
Lungime	12 - 24 în
Culoare	Alb-negru
Transparență	Opac
Spalație	Foarte scăzut
Certificare	USP Clasa VI
Interval de temperatură de funcționare	-20 până la 80 °C
Interval de temperatură de funcționare	-4 până la 176 °F
Duritate, Shore A (5 sec)	85+/-10
Rezistență la UV	Excelent
Absorbția apei	Scăzut
Metode de sterilizare	Autoclavă, CIP, SIP

Materiale de construcție

	GORE® STA-PURE PFL
Tuburi flexibile	Compozit din politetrafluoretilenă expandată (ePTFE) și un fluoroelastomer vulcanizat cu platină

Coduri de produs

Dimensiuni disponibile pentru tubulatura pompei STA-PURE PFL						
Diametru interior		Perete		Nu	Lungime element	Cod piesă
mm	Țoli	mm	Țoli		mm	
1,6	1/16	1,6	1/16	14	305	966.0016.016
3,2	1/8	1,6	1/16	16	305	966.0032.016
4,8	3/16	1,6	1/16	25	305	966.0048.016
6,4	1/4	1,6	1/16	17	305	966.0064.016
8,0	5/16	1,6	1/16	18	305	966.0080.016
1,6	1/16	1,6	1/16	14	355	966.0016.L16
3,2	1/8	1,6	1/16	16	355	966.0032.L16
4,8	3/16	1,6	1/16	25	355	966.0048.L16
6,4	1/4	1,6	1/16	17	355	966.0064.L16
8,0	5/16	1,6	1/16	18	355	966.0080.L16
1,6	1/16	2,4	3/32	119	355	966.0016.024
3,2	1/8	2,4	3/32	120	355	966.0032.024
4,8	3/16	2,4	3/32	15	355	966.0048.024
6,4	1/4	2,4	3/32	24	355	966.0064.024
8,0	5/16	2,4	3/32	121	355	966.0080.024
9,6	3/8	2,4	3/32	122	610	966.0096.024
6,4	1/4	3,2	1/8	26	610	966.0064.032
9,6	3/8	3,2	1/8	73	610	966.0096.032
12,0	15/32	4,0	5/32	-	610	966.0120.040
12,7	1/2	3,2	1/8	82	610	966.0127.032
12,7	1/2	4,8	3/16	-	610	966.0127.048
15,9	5/8	3,2	1/8	184	610	966.0159.032
17,0	43/64	4,0	5/32	-	610	966.0170.040

Declinarea responsabilității: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, Laser Traceability, Bioprene și Marprene sunt mărci comerciale înregistrate ale Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS și STA-PFL PURE și Style 400 sunt mărci comerciale ale WL Gore & Associates Inc. Vă rugăm să precizați codul produsului atunci când comandați pompe și tuburi.

wmfts.com/global



22 November 2023